

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Fundamenty				
1	KNR 4-01 4010212010000-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	2,34
2	KNR 2-311 23110810020000-	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	1,97
3	KNR 4-01 4010108200000-	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji	m3	2,56
4	KNR 4-01 4010108180000- (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żuzłobetonowych na odległość do 1 km - krotność = 6	m3	2,56
5	AW 01-	Opłata za wyspisko -gruz	t	4,6
6	KNR 4-011 40110102060000-	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu IV	m3	30,91
7	KNR 4-011 40110108060000-	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3	37,09
8	KNR 4-011 40110108080000- (dopłata 6x)	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - 6 km	m3	37,09
9	KNR 4-011 40110105010000-	Zasypanie wykopów z przerzucem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-II - żwir sortowany, przekładka z flizeliny	m3	30,91
10	BC-05 BC05070702-	Wykucie spoin na głębokosc 2 cm i oczyszczenie muru	m2	56,69
11	TZKNBK 1908 19080510147000-	Czyszczenie ściernie lub chemiczne - mury z kamienia	m2	56,69
12	KNR 4-011 40110322010000-	Stabilizacja spekań murów (duże pęknięcia)- obsadzenie pretów wzmacniających spekania metodą HILTI-HIT w ścianach z kamienia	szl	22
13	KNR 19-01 1901-0317 01	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0,15 m2	msc	28
14	KNR 19-01 1901-0317 02	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. do 0.25 m2	msc	25
15	KNR 19-01 1901-0317 04	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 30 cm i pow. do 0.25 m2	msc	22
16	PKZ 1904 19040901267100-	Spoinowanie murów kamiennych z kamienia łamanego z wykuciem spoin, przekrój spoiny do 0,003 m2 (zaprawa renowacyjna, wodoszczelna do spoinowania)	m2	56,69
17	PKZ 1904 19040901267100-	Uszczelnienie murów kamiennych z kamienia łamanego (szlam uszczelniający, preparat krzemionkujący)	m2	56,69
18	PKZ 1904 19040901267100-	Uszczelnienie murów kamiennych z kamienia łamanego w części zagłębionej w gruncie (szlam uszczelniający)	m2	56,69
19	KNR 2-02 20219010100000-	Obłożenie fundamentu lizolacją z gliny o gr. 10cm	m3	5,62
20	KNR 2-311 23110407030000-	Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	46,85
21	KNR 2-311 23110205020000-	Chodnik z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm	m2	30,45