

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowości Pyszka, gm. Dygowo
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogi
Lokalizacja	Działki ew. 346 obr. Dygowo
Zamawiający	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo
Inwestor	Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowości Pyszka, gm. Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze i ziemne</b>					
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem operatu powykonawczego	km	0,178
2	KNR 2-01 0202/02		Koryto pod drogę na całej długości jezdni średniej głębokości 20 cm - część urobku pozostawić do budowy poboczy		
			pod płyty i poszerzenia (502,5 +13,5)*0,2	m3	103,2
			Wypełnienie przy regulacji zaworów i włączów 26,3*0,2	m3	5,26
			razem	m3	108,46
3	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 6x)		Wywóz gruntu z korytowania w miejsce wskazane przez wykonawcę - odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dalsze 3 km		
			pod płyty i poszerzenia (502,5 +13,5)*0,2	m3	103,2
			Wypełnienie przy regulacji zaworów i włączów 26,3*0,2	m3	5,26
			do zostawienia na pobocza -((178*2) * 0,75)*0,1	m3	-26,7
			razem	m3	81,76
<b>2. Podbudowy pod drogę</b>					
4	KNNR 6 0106/03		Warstwa odsączająca pod płyty o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			Droga + poszerzenia 502,5+13,5	m2	516
			razem	m2	516
5	KNNR 6 0106/02		Warstwa odsączająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm pod nawierzchnię z polbruk - uzupełnienie między płytami przy regulacji armatury		
			Pod wypełnienia i uzupełnienia kostką 26,3	m2	26,3
			razem	m2	26,3
6	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - uzupełnienie między płytami przy regulacji armatury		
			Pod wypełnienia i uzupełnienia kostką 26,3	m2	26,3
			razem	m2	26,3
<b>3. Nawierzchnie</b>					
7	KNR 2-25 0408/04		Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 1,5mx3,0mx0,15m		
			Płyty drogowe na drodze 502,5	m2	502,5
			Poszerzenie z płyt drogowych 13,5	m2	13,5
			razem	m2	516
8	KNNR 6 0502/03		Uzupełnienie przestrzeni między płytami przy regulacji armatury - powierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm wypełnieniem spoin piaskiem		
			polbruk - uzupełnienie m. płytami 26,3	m2	26,3
			razem	m2	26,3
<b>4. Elementy ulic</b>					
9	KNNR 6 0403/03		Oporniki betonowe wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej 0,042m3/mb , na podsypce cementowo-piaskowej		
			opornik betonowy 17,35	m	17,35
			razem	m	17,35
<b>5. Zjazdy i pobocza</b>					
10	KNR 2-01 0202/02		Koryto pod zjazdy na średniej głębokości 10 cm		
			pod konstrukcję zjazdów 22,7*0,1	m3	2,27
			razem	m3	2,27
11	KNNR 6 0113/06		Zjazdy z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
			zjazdy 22,7	m2	22,7
			razem	m2	22,7
12	KNKRB 1 0315/01		Rozplantowanie ziemi z korytowania zgromadzonej na poboczach warstwą 10 cm		
			Plantowanie ziemi (178*2)*0,75*0,1	m3	26,7
			razem	m3	26,7
13	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie poboczy ziemnych		
			pobocza (178*2)*0,75	m2	267

**Tabela przedmiaru robót**

Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowości Pyszka, gm. Dygowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	267
			<b>6. Roboty inne</b>		
14	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych	szt	5
15	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1

**Spis działów przedmiaru robót**

Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowości Pyszka, gm. Dygowo

Nr	Opis
	1. Roboty przygotowawcze i ziemne
	2. Podbudowy pod drogę
	3. Nawierzchnie
	4. Elementy ulic
	5. Zjazdy i pobocza
	6. Roboty inne