

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 287942-2014 z dnia 2014-08-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dygowo

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinka drogi oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zakres 1.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 856 m² o

konstrukcji: nawierzchnia drogi...

Termin składania ofert: 2014-09-15

Numer ogłoszenia: 301416 - 2014; data zamieszczenia: 10.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287942 - 2014 data 29.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinka drogi oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zakres 1. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 856 m² o konstrukcji: nawierzchnia drogi wzmocniona (353 m²) - koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; nawierzchnia drogi niewzmocniona (353m²): koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 17 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Zjazd o powierzchni 10 m² o konstrukcji: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 17 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Chodniki o powierzchni łącznej- 127m² o konstrukcjach (1) dla powierzchni chodnika 72 m²: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, 10cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; (2) dla powierzchni 55 m² nawierzchnia wzmocniona na odcinku hm 0-11 o konstrukcji: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, 25 cm warstwa podbudowy z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Zakres zamówienia nie obejmuje zagospodarowania terenu zielonego przy przystanku na dz. 94/18, ujętego w dokumentacji projektowej. Oprócz w/w robót wykonawca jest zobowiązany do: wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień, zapewnienia obsługi geodezyjnej przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy, Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo budowlane, Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinka drogi oznaczonej w dokumentacji projektowej jako Zakres 1. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 856 m² o konstrukcji: nawierzchnia drogi wzmocniona (353 m²) - koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; nawierzchnia drogi niewzmocniona (503m²): koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 17 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Zjazd o powierzchni 10 m² o konstrukcji: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, warstwa odcinająca podsypka piaskowa - 5 cm, 17 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Chodniki o powierzchni łącznej- 127m² o konstrukcjach (1) dla powierzchni chodnika 72 m²: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, 10cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; (2) dla powierzchni 55 m² nawierzchnia wzmocniona na odcinku hm 0-11 o konstrukcji: koryto wraz z profilowaniem istniejącego terenu, 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm, kostka brukowa betonowa - 8cm; Zakres

zamówienia nie obejmuje zagospodarowania terenu zielonego przy przystanku na dz. 94/18, ujętego w dokumentacji projektowej. Oprócz w/w robót wykonawca jest zobowiązany do: wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień, zapewnienia obsługi geodezyjnej przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy, Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo budowlane, Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 15.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokój nr 8 sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: 17.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo, pokój nr 8 sekretariat.