

WZÓR

Urząd Zamówień Publicznych
 Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY			
Ogłoszenia o zamówieniu	<input checked="" type="checkbox"/>	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	<input type="checkbox"/>
Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów	<input type="checkbox"/>	Ogłoszenia o konkursie	<input type="checkbox"/>
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy	<input type="checkbox"/>	Ogłoszenia o wynikach konkursu	<input type="checkbox"/>

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 25492-2014 i data 22/01/2014 (dd/mm/rrrr) ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
--

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: GMINA DYGOWO		
Adres pocztowy: UL. KOLEJOWA 1		
Miejscowość: DYGOWO	Kod pocztowy: 78-113	Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Tel.: 94 35 84 195	Faks: 94 35 84 194	

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):		
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt):	W ogłoszeniu jest:	W ogłoszeniu powinno być:
II.1.4)	<p>Wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żuźlowej i gruntowej:</p> <p>a) frakcjonowanym kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm o optymalnej wilgotności w zakresie dowiezienia kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie tego kruszywa w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu i ilości materiału do wbudowania. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionego i wbudowanego kruszywa będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego.</p> <p>Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm w ilości szacunkowej około 300 ton przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>b) gruzem budowlanym kruszonym w zakresie dowiezienia gruzu budowlanego kruszonego we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie gruzu w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; Materiał w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem stalowym lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionego i wbudowanego gruzu będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego.</p> <p>Zakres obejmuje remont cząstkowy gruzem budowlanym kruszonym w ilości szacunkowej około 700 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>c) kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm; Zamówienie będzie polegało na dowiezieniu kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie tego kruszywa w</p>	<p>Wykonywanie napraw i remontów dróg, ulic i placów gminnych o nawierzchni żwirowej, żuźlowej i gruntowej:</p> <p>a) frakcjonowanym kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm o optymalnej wilgotności w zakresie dowiezienia kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie tego kruszywa w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu i ilości materiału do wbudowania. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionego i wbudowanego kruszywa będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego.</p> <p>Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm w ilości szacunkowej około 200 ton przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>b) gruzem budowlanym kruszonym w zakresie dowiezienia gruzu budowlanego kruszonego we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie gruzu w miejscach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; Materiał w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem stalowym lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionego i wbudowanego gruzu będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego.</p> <p>Zakres obejmuje remont cząstkowy gruzem budowlanym kruszonym w ilości szacunkowej około 500 ton, przy czym realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>c) kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm; Zamówienie będzie polegało na dowiezieniu kruszywa we wskazane miejsce na drodze w obrębie gminy Dygowo a następnie wbudowanie tego kruszywa w</p>

<p>miejskach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionej i wbudowanego kruszywa będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego. Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm w ilości szacunkowej około 150 ton, przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>d) Równanie i profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gminnych równiarką samojezdną - w ilości szacunkowej około 200 maszynogodzin.</p>	<p>miejskach, gdzie występują wyboje, koleiny czy zaniżenia; kruszywo rozłożone w remontowanych miejscach należy wyrównać do profilu drogi oraz zagęścić walcem lub zagęszczarką wibracyjną. Realizacja będzie odbywać się sukcesywnie, w zależności od potrzeb na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych z określeniem miejsca remontu. Po wykonaniu zleconej części zamówienia wykonany remont należy zgłosić do odbioru. Ilość dowiezionej i wbudowanego kruszywa będzie określana jako iloczyn przewiezionych kursów i średnią ładowność samochodu. Każdy kurs musi być potwierdzony przez sołtysa sołectwa, w którym jest remontowana droga bądź Zamawiającego. Zakres obejmuje remont cząstkowy kruszywem naturalnym o uziarnieniu 2-8 mm w ilości szacunkowej około 100 ton, przy czym realizacja odbywać się będzie sukcesywnie, partiami w ilości wymaganej do naprawy wskazanej drogi.</p> <p>d) Równanie i profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gminnych równiarką samojezdną - w ilości szacunkowej około 200 maszynogodzin.</p>
--	--

II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):

<p>Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt):</p>	<p>Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:</p>
<p>----- -----</p>	<p>-----</p>

----- (Wykorzystać sekcję II formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----


 WZ
 Marek Zawadzki